



La poignée compteur dispose d'un bec coudé à 90° et d'un bec anti-goutte semi-automatique.



La poigné dispose a sa base d'un
raccord tournant de 1/2" femelle.



L'affichage se fait grâce à un écran à cristaux liquide.

Construction :

Compteur par opération (jusqu'à 999.9 litres) avec remise à zéro ainsi que compteur totalisateur afficheur en permanence, sans possibilité de remise à zéro. Le système fonctionne avec deux piles 1.5 V - AAA faciles à changer. La calibration est facile et rapide. La poignée a été assemblée par bride, donc aucune possibilité de fuite. Le filtre incorporé est facile d'accès pour le nettoyage.

Spécifications :

Produit : pour Huiles et autres type de lubrifiants
Matière : Acier avec peinture époxy et gaine protectrice en caoutchouc
Débit : de 5 à 20 litres par minutes
Pression : de 5 à 70 bar

Types d'extensions possibles :

- bec anti-goutte
- flexible droit: manuel
- flexible avec bec à 90° semi-automatique
- rigide coudé à 60° semi-automatique
- rigide coudé à 110° manuel
- adaptateur à 90° à utiliser avec flexible droit
- filtre: avec joint en caoutchouc.



Axes ingénierie fournit aussi cuves, rétention, pompe, Gestion, installe & assure la maintenance de votre installation.